

Grilamid® TR 55 LX

Polyamide 12

EMS-GRIVORY

产品说明

Grilamid® TR 55 LX是一种聚酰胺12(尼龙12)材料。该产品在北美洲,非洲和中东,拉丁美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

Grilamid® TR 55 LX的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

耐化学品

典型应用领域包括:

汽车行业

医疗/保健

电气/电子应用

电气用具

电线电缆

基本信息

黄卡信息	E53898-592170		
特性	耐酒精		
用途	电气/电子应用领域	电线电缆应用	动力/其它工具
	工程配件	工业应用	管件
	光学应用	家电部件	家用货品
	镜架	气动应用	汽车领域的应用
	汽车内部零件	体育用品	消费品应用领域
	眼镜	液压应用	医疗器械
机构评级	NSF 61		
RoHS 合规性	RoHS 合规		
外观	清晰/透明		
形式	颗粒		
加工方法	注射成型		
多点数据			

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.04	--	g/cm ³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直流动方向	0.60	--	%	ISO 294-4
流动方向	0.50	--	%	ISO 294-4
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	2.5	--	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	1.0	--	%	ISO 62
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
球压硬度	--	110	MPa	ISO 2039-1
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	--	1900	MPa	ISO 527-2

拉伸应力					ISO 527-2
屈服	--	70.0	MPa	ISO 527-2	
断裂	--	40.0	MPa	ISO 527-2	
拉伸应变 (屈服)	--	6.0	%	ISO 527-2	
标称拉伸断裂应变	--	> 50	%	ISO 527-2	
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
简支梁缺口冲击强度					ISO 179/1eA
-30°C	--	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA	
23°C	--	9.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA	
简支梁无缺口冲击强度					ISO 179/1eU
-30°C	--	无断裂		ISO 179/1eU	
23°C	--	无断裂		ISO 179/1eU	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
热变形温度					
0.45 MPa, 未退火	90.0	--	°C	ISO 75-2/B	
1.8 MPa, 未退火	80.0	--	°C	ISO 75-2/A	
连续使用温度					内部方法
-- ¹	80.0	--	°C	内部方法	
-- ²	95.0	--	°C	内部方法	
玻璃转化温度 ³	110	--	°C	ISO 11357-2	
线形热膨胀系数					ISO 11359-2
流动	9.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2	
横向	9.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
表面电阻率	--	1.0E+12	ohms	IEC 60093	
体积电阻率	--	1.0E+13	ohms·cm	IEC 60093	
介电强度	--	32	kV/mm	IEC 60243-1	
漏电起痕指数	--	600	V	IEC 60112	
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	
可燃性等级 (0.800 mm)	HB	--		IEC 60695-11-10, -20	
补充信息	干燥	调节后的		测试方法	
ISO Type	PA 12/MACMI + PA 12, GHLT, 14-020			ISO 1874	
备注					
1.	Long Term				
2.	Short Term				
3.	10°C/min				